

PASTA COLORE

Toner specifico per la pigmentazione di SOLOMALTA

Componente del sistema Soloeco®

certificato in:



▣ Descrizione

PASTA COLORE è un toner formulato per la pigmentazione e la preparazione dei rivestimenti SOLOECO®. Va inserita al 15% sul peso della massa neutra da colorare. Conferisce al sistema le caratteristiche necessarie per l'applicazione del rivestimento; aumenta il pot-life e il potere di ancoraggio; migliora le caratteristiche di resistenza meccanica alla trazione. Ha un'ottima stabilità alla luce, elasticità, durezza, idrorepellenza e traspirabilità. La PASTA COLORE è disponibile in colorazioni RAL o NCS e, su richiesta, anche a campione.

▣ Caratteristiche

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Diluizione | acqua potabile max 10% |
| Aspetto | massa semifluida |
| Massa volumica | 1750 kg/lit |
| ph | 7.9 - 9.0 |
| Infiammabilità | nulla |
| Rapporto di miscela | 100/15 |
| Stabilità al magazzinaggio 6 mesi (2) | |
| Confezioni | 1 kg |

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

▣ Modalità d'uso

Miscelare accuratamente prima dell'utilizzo. Controllare che la confezione sia perfettamente sigillata.

Versare all'interno di SOLOMALTA e FLEX EVO al 15% sul peso della massa da pigmentare.

Mescolare accuratamente con mezzo meccanico.

Applicare il composto con spatola inox .

Note:

Evitare l'utilizzo qualora il prodotto presenti delle anomalie.

Non utilizzare se congelato.

▣ Avvertenze

Osservare le istruzioni di posa del produttore, nonché le norme vigenti e le regole in materia.

La nostra azienda garantisce la qualità dei propri prodotti. Le modalità di impiego derivano da prove di laboratorio e applicazioni nella cantieristica. Seguire rigorosamente le istruzioni di posa. La SOLOECO® by Rivo non è responsabile dell'errata valutazione del cantiere, per cui il posatore e il progettista devono valutare la reale possibilità di posa in opera di tutti i cicli. L'uso improprio del prodotto nonché la miscelazione con prodotti non appartenenti al ciclo fanno decadere qualsiasi garanzia.

▣ Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda

tecnica, scaricabile dal seguente link:

www.soloeco.it

