

## **SCHEDA DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI REALIZZATE IN MALTA SOLOECO®**

La nostra linea di detergenti e prodotti di manutenzione, studiata dal nostro ufficio tecnico, per una migliore resa e conservazione delle caratteristiche tecniche ed estetiche è composta da:

- SOLOCLEANER
- SOLOECO SGRASSATORE
- SOLOCLEANER NOSLIP (antiscivolo per ogni tipo di superficie)
- SOLOWAX (cera idrorepellente)
- SOLOCARE (Trattamento protettivo specifico per pavimentazioni Soloeco)

**Si consiglia, in eventuale assenza dei prodotti sopra elencati, di usare detergenti neutri non aggressivi oppure i comuni detergenti disinfettanti in commercio diluiti con acqua.**

Pulizia quotidiana: spazzare la superficie o raccogliere la polvere con mop umido o aspiratore, togliere eventuali tracce di sporco con una spugna tipo "scotch brite" comunemente in uso per il lavaggio dei piatti imbevuta del nostro SOLOCLEANER applicando una leggera pressione con la parte verde e strofinare fino alla rimozione delle tracce, rimuovere i residui con la parte gialla.

Lavare con mop dotato di secchio oppure con mocio utilizzando acqua sempre pulita con aggiunta di SOLOCLEANER in ragione di 3 tappidosatore per lt di acqua.

Qualora ci dovesse essere presenza di sporco grasso o ostinato agire direttamente con la spugnetta scotch brite utilizzando il nostro sgrassatore dotato di erogatore a spruzzo.

In ambienti molto trafficati (es. negozi, attività commerciali, ecc., applicate il prodotto SOLOCARE 2/3 volte l'anno) si consiglia di applicare una mano di prodotto di manutenzione SOLOCARE utilizzando un mop dotato di frangia in microfibra, solo dopo una accurata pulizia.

Le superfici soggette ad essere in esercizio da bagnate (piatti doccia, verande ecc.) possono essere trattate con il nostro SOLOCLEANER NOSLIP.

Per rinnovare le superfici soggette all'aggressione del calcare si consiglia, oltre alla manutenzione ordinaria di agire pulendo con una spugna tipo "scotch brite" utilizzando una miscela di acqua e aceto di alcol in misura di 3:2 e successivamente passare con un panno morbido un leggerissimo velo di SOLOWAX.

Si possono ipotizzare interventi di manutenzione straordinari, i nostri tecnici sono a disposizione per ogni chiarimento in merito. (lab@soloeco.it)

**Si sconsiglia vivamente l'uso di detergenti con solventi e acidi concentrati.**

**Le superfici non devono essere mai trattate con: alcool, acetone, ammoniacca, candeggina, solventi o similari.**

***Avviso: La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità derivante l'uso improprio, irresponsabile, diretto o indiretto del prodotto***