

SOLOCOVER

Vernice colorata monocomponente all'acqua



▣ Descrizione

SOLOCOVER è una vernice monocomponente colorata all'acqua con elevata elasticità, durezza, resistenza e ottime proprietà livellanti. SOLOCOVER può essere anche utilizzata per ripristinare il colore di superfici stonalizzate e/o scolorite. SOLOCOVER dona una finitura opaca e può essere sovraverniciato con SUPERIOR S7 o SOLOTECH che lo rendono più lucido o più opaco a seconda delle esigenze. SOLOCOVER è disponibile in colorazioni RAL, NCS e a campione.

▣ Caratteristiche

Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	ruolo teflonato 10 mm / in microfibra 6 mm
Resa	100-110 g/m ²
Fuori polvere	40' (1)
Fuori impronta	2h (1)
Carteggiabilità	12-24 h (1)
Sovraverniciabilità senza carteggiatura	4 h (1)
Copertura	ottima
Stabilità al magazzinaggio	6 mesi (2)
Confezioni	5,5 Kg (5+0,5) - 1,1 Kg (1+0,1)

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

▣ Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link: www.soloeco.it

▣ Modalità d'uso

La superficie di posa deve essere perfettamente indurita, strutturalmente sana, asciutta, pulita ed esente da grassi e cere.

In caso di pavimenti vecchi o precedentemente trattati con prodotti a base di cere, lavare accuratamente la superficie con acetone oppure COVERPRY (vedi relativa scheda tecnica).

In presenza di sottofondi sani applicare SOLOCOVER miscelando accuratamente. Procedere con l'applicazione di SOLOCOVER seguendo le quantità sopra riportate ed utilizzando

un rullo teflonato 10 mm (nel caso di superfici assorbenti) oppure un rullo microfibrato 6 mm (nel caso di superfici lisce), scaricando l'eccesso di prodotto dal rullo prima dell'applicazione sul supporto.

Dopo circa 4 ore, senza carteggiatura, applicare una seconda mano di SOLOCOVER.

In presenza di sottofondi non assorbenti, applicare COVERPRY con un panno microfibra (vedi relativa scheda tecnica).

Il sottofondo trattato con una o più mani di SOLOCOVER, a seconda della finitura desiderata, può essere sovraverniciato

▣ Avvertenze

Osservare le istruzioni di posa del produttore, nonché le norme vigenti e le regole in materia.

La nostra azienda garantisce la qualità dei propri prodotti. Le modalità di impiego derivano da prove di laboratorio e applicazioni nella cantieristica. Seguire rigorosamente le istruzioni di posa. La SOLOECO® by Rivo non è responsabile dell'errata valutazione del cantiere, per cui il posatore e il progettista devono valutare la reale possibilità di posa in opera di tutti i cicli. L'uso improprio del prodotto nonché la miscelazione con prodotti non appartenenti al ciclo fanno decadere qualsiasi garanzia

